


















ТОО "Global Prime Snab"

ТОО "Global Prime Snab"
БИН: 180140035526
БИК: HSBKZKX ИИК:
KZ196017131000023407 АО
Народный Банк Казахстана»
Индекс: 050035 г.Алматы ул.
Садовникова 22а
тел. +7 727 317 27 44 моб.
+7 (701) 777 27 44
E-mail: gpsnab.kz@gmail.com
[https:// www.gpsnab.kz](https://www.gpsnab.kz)

Прайс лист

Пластиковые фиксаторы для арматуры.

| № | Фото | Код | Наименование | Ед. изм. | Цена | Упаковка |
|---|---|----------|--|----------|------|----------|
| 1 |  | 15-6-12. | Опора напольная "Прищепка". Применяется для арматуры диаметром от 6 мм. До 12 мм. Обеспечивает защитный слой 15 см. | шт. | 4 | 3000 |
| 2 |  | 20-6-16. | Опора напольная "Прищепка". Применяется для арматуры диаметром от 6 мм. До 16 мм. Обеспечивает защитный слой 20 мм. | шт. | 4 | 2000 |
| 3 |  | 251-10 | Опора напольная "Прищепка". Применяется для арматуры диаметром от 6 мм. До 14 мм. Обеспечивает защитный слой 25 мм. | шт. | 4 | 2000 |
| 4 |  | 251-15 | Опора напольная "Прищепка". Применяется для арматуры диаметром от 6 мм. До 16 мм. Обеспечивает защитный слой 30 мм. | шт. | 5 | 1800 |
| 5 |  | 251-25 | Опора напольная "Прищепка". Применяется для арматуры диаметром от 8 мм. До 24 мм. Обеспечивает защитный слой 25 мм. | шт. | 13 | 600 |
| 6 |  | 251-30 | Опора напольная "Прищепка". Применяется для арматуры диаметром от 8 мм. До 24 мм. Обеспечивает защитный слой 30 мм. | шт. | 17 | 500 |

| | | | | | | |
|----|---|----------|---|-----|----|------|
| 7 |  | 40-8-24 | Опора напольная "Прищепка". Применяется для арматуры диаметром от 8 мм. До 24 мм. Обеспечивает защитный слой 40 мм. | шт. | 15 | 400 |
| 8 |  | 251-50 | Опора напольная "Прищепка". Применяется для арматуры диаметром от 8 мм. До 24 мм. Обеспечивает защитный слой 50 мм. | шт. | 22 | 300 |
| 9 |  | H-20 | Опора бетонная "Стульчик". Применяется для арматуры диаметром от 8 мм. До 20 мм. Обеспечивает защитный слой 20 мм. | шт. | 5 | 2000 |
| 10 |  | H-25 | Опора бетонная "Стульчик". Применяется для арматуры диаметром от 8 мм. До 20 мм. Обеспечивает защитный слой 25 мм. | шт. | 6 | 1500 |
| 11 |  | 25-5-14. | Опора бетонная настенная "Звездочка". Применяется для арматуры диаметром от 5 мм. До 14 мм. Обеспечивает защитный слой 25 мм. | шт. | 6 | 1200 |
| 12 |  | 30-8-12. | Опора бетонная настенная "Звездочка". . Применяется для арматуры диаметром от 8 мм. До 12 мм. Обеспечивает защитный слой 30 мм. | шт. | 9 | 600 |
| 13 |  | 50-8-16. | Опора бетонная настенная "Звездочка". . Применяется для арматуры диаметром от 8 мм. До 16 мм. Обеспечивает защитный слой 50 мм. | шт. | 27 | 200 |
| 14 |  | 40-20. | Конус для труб. Конус для труб обеспечивает плотный герметичный контакт к защитной трубе и опалубочной поверхности. | шт. | 5 | 1800 |
| 15 |  | d-20. | Труба пластиковая для опалубки. Используется для защиты крепежа от попаданий бетона. Обеспечивает многоразовое использование крепежа (тайрота) | п.м | 81 | 150 |

